

# TermaTech A/S



Model	CE/EN 13240	Abstand hinten	Abstand Seite	Abgastemp. Gemessen Im Abgasstutzen °C	Abgas-massenstrom m (g/s)	Förderdruck p (mbar)	NWL/K W	Wirkungsgrad %	Jahres-wirkungsgrad in %	CO-Anteil bez. Auf 13% O <sup>2</sup> in mg/Nm <sup>3</sup>	CO in %	Staub bez. Auf 13% o <sup>2</sup> in mg/Nm <sup>3</sup>	Nox-Gehalt bez. Auf 13% O <sup>2</sup> in mg/Nm <sup>3</sup>	OGC CnHm-Gehalt bez. Auf 13% O <sup>2</sup> in mgC/Nm <sup>3</sup>	Außenluftanschluss	
TT1	40 04 697	10cm	15cm	290	6,9	0,12	6	78	69	1500	0,1200	30	118	55	-	
TT1Z	40 07 1456	10cm	15cm	290	6,9	0,12	6	78	69	1500	0,1200	30	118	55	-	
TT2	40 04 697	10cm	15cm	290	6,9	0,12	6	78	69	1500	0,1200	30	118	55	-	
TT3 (alle Varianten)	40 04 697	10cm	15cm	290	6,9	0,12	6	78	69	1500	0,1200	30	118	55	-	
TT3H (alle Varianten)	40 07 1456	10cm	15cm	290	6,9	0,12	6	78	69	1500	0,1200	30	118	55	-	
TT10 + TT10S + TT10H	40 07 1443	20cm	20cm	285	4,5	0,12	6	82	73	1000	0,0800	37	95	46	Option	
TT10G	40 07 1443 + SIK RRF 40 09 1950	20cm	45cm	285	4,5	0,12	6	82	73	1000	0,0800	37	95	46	Option	
TT40 (alle Varianten)	40 07 1444	10cm	20cm	324	4,4	0,12	5	79,7	70,7	1000	0,0800	37	102	44	No	
TT20 (alle Varianten)	40 11 2613 + 300 - ELAB - 1520- SIK-1	15cm	35cm	273	4,0	0,12	5	83,4	74,4	1000	0,0800	24	125	107	Option	
TT21 (alle Varianten)	40 11 2613 + 300 - ELAB - 1520- SIK-1	15cm	35cm	273	4,0	0,12	5	83,4	74,4	1000	0,0800	24	125	107	Option	
TT22 (alle Varianten)	300-ELAB-1778	15cm	45cm	259	6,2	0,12	7,5	82	73	900	0,0700	14	101	95	Option	
TT23 (alle Varianten)	TI 300-ELAB-2517-EN	10cm	70cm	247	5,2	0,12	5,6	81	72	837	0,0670	7	108	47	Option	
TT30 + TT30S	40 15 4171 + SIK RRF - 40 19 5364-1	15cm	25cm	273	4,3	0,12	5	81	72	875	0,0700	17	107	75	Option	
TT30G + TT30GS	40 15 4171 + SIK RRF - 40 19 5364-1	15cm	49cm	273	4,3	0,12	5	81	72	875	0,0700	17	107	75	Option	
TT60 + TT60S + TT60W	300-ELAB-2263-EN	7,5cm	35cm	226	5,3	0,12	6	83	74	884	0,0707	8	84	62	Option	
TT70 (alle Varianten)	TI 300-ELAB-2493-EN	10cm	65cm	251	6	0,12	5,5	78	69	984	0,0787	12	110	64	Option	
TT80 + TT80S	300-ELAB-2358-EN	7,5cm	30cm	245	5,3	0,12	5,5	81	72	949	0,0760	15	86	85	Option	
TT80RL + TT80RLS	300-ELAB-2358-EN + 300-ELAB-2460-EN-sik	10cm	35cm	245	5,3	0,12	5,5	81	72	949	0,0760	15	86	85	Option	
Anforderungen DIN-Plus und BVO der Städte München und Regensburg EN13240:												75	200	120		
Anforderungen BImSchV Stufe 1 ab 22.3.2010												73				
Anforderungen BImSchV Stufe 2 ab 1.1.2015												73		40		