

MONTAGEANLEITUNG FÜR DOPPELSCHEIBE HKD-SERIE

Lieferumfang:

Robaxscheibe

Zwei Scheibenhalter

Beipack mit Schrauben und selbstklebende Dichtschnur

Benötigtes Werkzeug:

Als Werkzeug für die Montage ist ein 3mm Innensechskantschlüssel erforderlich.

Montage:

Die Innenseite ist, je nach Ausführung, entweder eigenständig am Türrahmen befestigt oder wird durch den Scheibenrahmen der äußeren Scheibe gehalten. Um Beschädigungen der Innenscheibe zu vermeiden, gehen wir von letzterem Fall aus.

1. Lösen Sie von der Türinnenseite her die Befestigungsschrauben in den Ecken. Während des Lösen der Schrauben unbedingt darauf achten, dass die innere Scheibe nicht herausfällt. Sollte sich die Dichtschnur zwischen Rahmen und Innenscheibe lösen, so ist die neue beiliegende Dichtschnur einzukleben.



Abb. 1: Lösen der Schrauben

2. Nun den unteren Scheibenhalter befestigen und die Scheibe einsetzen, dann den oberen Scheibenhalter aufsetzen und anschrauben (sehen untenstehende Bilder).



Abb. 2: Scheibenhalter unten



Abb. 3: Scheibe eingesetzt



Abb. 4: Scheibenhalter oben



Abb. 5: Fertig

ACHTUNG: Bei der Montage des unteren Scheibenhalters darauf achten, dass die Innenscheibe nicht unten auf dem Gussrahmen aufliegt.

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17-18

D-84307 Eggenfelden

Tel.: +49 (0) 8721/771-0

Fax: +49 (0) 8721/771-100

Email: info@brunner.de

Aktuelle Anleitungen unter: www.brunner.de

Art.Nr.: 201467